

**Кабельный соединитель EC-UCB-55-UD2-SM-BK-10**

**Описание**

Кабельный соединитель NETLAN RJ45-RJ45 (8P8C), Кат.5е (Класс D), 100МГц, неэкранированный, черный, уп-ка 10шт.

**Область применения**

Кабельные соединители предназначены для соединения кабельных линий между собой при необходимости наращивания длины или проведения ремонтных работ линии, а так же организации кабельных вставок.

**Внешний вид**



**Комплект поставки**

Соединитель 1 шт.

**Поддерживаемые приложения**

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

**Соответствие стандартам**

ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568

**Технические параметры**

Категория	5e
Полоса пропускания	250 МГц
Исполнение	Неэкранированное
Тип разъёмов	RJ45/RJ45
Цвет	Черный

**Материалы**

Материал конструкции	ABS-пластик
----------------------	-------------

**Электрические характеристики**

Диапазон частот	1 - 100 МГц
-----------------	-------------

**Физические параметры**

Диапазон температур хранения	От -40 до +70 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -40 до +70 °С

**Гарантия**

Срок	1 год
------	-------

**Упаковка**

Тип упаковки	Полиэтиленовый пакет, по 10 шт.
--------------	---------------------------------

### Условия транспортировки

Соединители должны перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка коммутационных панелей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений, а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Механические параметры» настоящего документа.

### Сведения об утилизации

Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

### Условия хранения

Изделия должны храниться и перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температурного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -40 до +70 °С.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.